

VELATURA Neutra



Wodorozcieńczalny lakier zabezpieczający do ochrony efektów dekoracyjnych marki SPIVER.

BENEFITY I OPIS PRODUKTU:

VELATURA Neutra to wodorozcieńczalny lakier akrylowo-siloksanowy, służący do zabezpieczenia wybranych, wewnętrznych efektów dekoracyjnych marki SPIVER, recepturowanych zarówno na spoiwach mineralnych, jak i syntetycznych.

Produkt tworzy matowe wykończenie, nadające dekoracji odporność na zmywanie oraz na delikatne przetarcia mechaniczne.

VELATURA Neutra nasycza kolorystycznie i zapewnia jednolity stopień połysku wykończenia, co pozytywnie wpływa na odbiór estetyczny efektów dekoracyjnych.

Lakier rozcieńczany jest czystą wodą w proporcji 1 : 1.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- atrakcyjne, matowe wykończenie
- zapewnia odporność na zmywanie i jesnolity stopień połysku
- ujednolicenie kolorystyczne efekty dekoracyjne
- nadaje odporność na delikatne przetarcia
- łatwość aplikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

spoiwo: dyspersja akrylowa, emulsje siloksanowe

Lepkość (kubek Forda nr 4): 200" – 250"

wiązanie: koalescencja

ciężar właściwy: 1,04 kg/l $\pm$ 5%

wydajność: 5-7 m²/l przy jednowarstwowej aplikacji zależnie od struktury podłoża, metody aplikacji oraz proporcji rozcieńczenia. Wykonać próbę w celu określenia dokładnej wydajności.

rozcieńczanie: stosować w formie rozcieńczonej wodą w proporcji 1:1 (lakier : woda).

czas schnięcia (w temp. + 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%): 12-24 godziny

całkowite związanie i osiągnięcie końcowych parametrów technicznych: min. 21 dni.

stopień połysku: mat

kolorystyka: lakier transparentny (możliwość podbarwiania w razie konieczności).

temperatura podłoża: od +5°C do +25°C

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: efekty dekoracyjne marki Spiver, eksponowane wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża:

Przed aplikacją lakieru VELATURA Neutra, efekty dekoracyjne muszą być całkowicie wyschnięte i związane. Wymagane przedziały czasowe podano w ich specyfikacjach technicznych.

APLIKACJA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i odpylone.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Lakier VELATURA Neutra aplikować równomiernie pędzlem lub wałkiem.

Produkt stosować w postaci rozcieńczonej wodą w proporcji 1:1 (lakier : woda).

Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i elementów oraz w narożnikach pomieszczeń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub PREMIER® oraz taśm malarskich marki Frogtape® (z technologią PaintBlock Technology®), Kip® lub Painter's Matte Green®.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:

Prace prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%.

Czas schnięcia:

W temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie maks. 12- 24 godzin.

Czyszczenie narzędzi: narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga: stosować system – lakier VELATURA Neutra oraz wybrane efekty lub tynki dekoracyjne marki SPIVER. W przypadku barwienia zapewnić dostateczną ilość produktu z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Lakier z różnych partii produkcyjnych należy wymieszać w większym opakowaniu.

Producent nie odpowiada za złą jakość dekoracji w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 750 ml produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone w punkcie sprzedaży.

PRZECHOWYWANIE:

Chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od + 7°C do + 35°C. Produkt przechowywać zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:



Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

EUH208 - Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (CIT) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Jeśli podczas aplikacji natryskiem wentylacja jest niewystarczająca, należy stosować środki ochrony dróg oddechowych, posiadające filtr pochłaniający pyły i pary typu AP (filtr gazowo/pyłowy) (EN405:2001). Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

P101 - W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P321 - Chronić przed spożyciem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

P501 - Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 +P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania: 750 ml ; 4 l

LZO:

Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera maks. 9 g/l LZO.



Niniejsza specyfikacja obowiązuje od: 06.2025 r.

B.M. Polska Sp. z o. o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.

B.M. Polska Sp. z o. o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: SPIVER s.r.l., contrada Babbaurra S.S. 122, 93100 Caltanissetta (CL) tel.: +39 0934 57 77 91 www.spiver.it
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Polczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90 www.bmpolska.com